



FÁBRICA DE CALÇADO DE SEGURANÇA desde 1980

Borracha Nitrílica Vulcanizada - PVC Nitrílo Injectado - PU
Modelos com certificado de qualidade EN 345-1:1992

Safety Footwear Manufacturer Since 1980

Vulcanized Nitrilic Rubber - Injected PVC Nitril Compound - PU - EN 345-1:1992 Standards



2011

Ocnarf 30 anos	Ocnarf 30 years	1
Botas de uso geral	Safety Boots	2
Sapatos de uso geral	Safety Shoes	3
Ferrador de Equídeos	Horses Farrier	3
Indústria alimentar	Food processing	4
Soldadura, fundição e alcatrão	Welders, foundry and asphalt	5
Trabalho em média tensão	Working medium voltage	5
Bombeiros, Militares e Seguranças	Fireman, Military and Security	6
Solas	Outsoles	7
Calçado de segurança (Norma EN 345-1:1992)	Safety footwear (Norms EN 345-1:1992)	8
Opiniões	Reviews	9



"Trabalho na Ocnarf desde Maio de 2000, desempenhando funções no departamento comercial, acompanhando de perto os clientes. É sempre meu objectivo ver o cliente satisfeito! Considero a Ocnarf uma empresa honesta e respeitadora dos seus funcionários e clientes. Mais do que vender, prefiro propor ao cliente um produto de qualidade."

Cristina Ferreira
Gestora de Clientes
Customer Manager

"I am working for Ocnarf since May 2000, performing duties in the commercial department, following closely the customers' requests. It is always my goal to see a happy customer! I believe that Ocnarf is an honest company and has respect for their employees and customers. Rather than just selling, I prefer to offer the customer a quality product."



"Trabalho na Ocnarf há 21 anos. Fiz formação profissional na empresa. Há organização e exigência desde o início da produção até ao acabamento e embalagem. Sinto-me satisfeita com o ambiente de trabalho. Somos um grupo de trabalhadores coeso; empenhamo-nos para que o calçado tenha qualidade, sendo esta a nossa grande satisfação. Sabemos que é a satisfação do cliente o garante do nosso posto de trabalho."

Célia Tavares
Chefe de Departamento (Produção)
Production Supervisor

"I work for Ocnarf since 1988. I had my training in the company. We have labour organization and rigour from the start of production through to finishing and packing. I am satisfied with the work environment. We are a cohesive group of workers; we do our best so that the shoes have high quality, which give us great satisfaction. We know that it is a happy customer that keeps our job going."

◎ Ocnarf: 30 anos a proteger os pés de quem trabalha

Ocnarf: 30 years protecting the feet of those who work



"Proteger os pés de quem trabalha é a nossa principal motivação"
"Protecting the feet of those who work is our main motivation"

António Ferreira Franco
Sócio Fundador . Founding Partner

António Ferreira Franco, com 70 anos, foi o fundador e o actual sócio da empresa. Iniciou a sua actividade profissional no sector do calçado, em 1965.

Constatando a necessidade de desenvolver calçado específico de protecção laboral – nessa época era uma novidade e uma necessidade crescente – viajou, durante dois anos, por diversos países ocidentais; nomeadamente França, Alemanha, Itália, Canadá e Estados Unidos da América. Aí, aprendeu a técnica e os meios para a fabricação de calçado de segurança industrial com solas directamente moldadas na pele superior. Importou máquinas e matérias-primas de França e Alemanha e, em 1980, deu início à Ocnarf entrando como sócio maioritário.

A produção iniciou-se em 1981, em 1982 certificou os seus modelos, na Alemanha, ao abrigo das normas DIN 4843; era a primeira fábrica em Portugal, a fabricar calçado de segurança vulcanizado a borracha nitrilo. Em 1988, instalou uma nova tecnologia, permitindo também a fabricação de calçado com solas em TR e PVC.

António Ferreira Franco, 70 years, was the founder and is the current shareholder of the company. He started his business in the footwear industry in 1965. Spotting the need to develop specific footwear to protect the workers – at that time this was a novelty and a growing need – he travelled for two years to several Western countries, including France, Germany, Italy, Canada and USA. There, he learned the technique and methods for the manufacturing of industrial safety footwear with soles moulded directly on the shoe upper. In 1980, he imported machinery and raw materials from France and Germany, founding Ocnarf and entering as the major shareholder.

The production began in 1981, and in 1982 the models were certified in Germany under DIN 4843 standards; it was the first factory in Portugal manufacturing safety shoes with direct moulded nitrile rubber outsoles. In 1988 a new technology was installed that allowed the manufacturing of shoes with soles in TR and PVC.

A qualidade e o conforto dos produtos – aliado à inovação constante – permitiu exportar para grandes economias da Europa Ocidental e América, tais como Holanda, Inglaterra e Estados Unidos. A robustez e a elevada resistência do calçado depressa conquistaram os clientes do médio-oriente, sendo este um grande mercado para os nossos produtos. Também África – com o seu crescente interesse nos artigos de qualidade – passou a comprar calçado Ocnarf, sendo Angola, Cabo Verde e Moçambique, entre outros, destinos importantes para os nossos produtos.

Em Portugal, nas principais empresas nacionais e multinacionais, muitos trabalhadores com a necessidade de um calçado resistente, confortável e durável, contam com a marca Ocnarf; isto é para nós um desafio, um estímulo e uma motivação.

Esperamos poder continuar a corresponder às expectativas de quem trabalha e quer estar com os pés seguramente protegidos.

The quality and comfort of the products – combined with the constant innovation – has enabled Ocnarf to export to the major economies of Western Europe and America, such as Holland, England and the United States. The strength and high resistance of footwear quickly conquered the customers from the Middle East which is a large market for Ocnarf. Africa – with its growing interest in quality articles – is buying Ocnarf shoes, and Angola, Cape Verde and Mozambique, among others, are important destinations.

In Portugal, from the major national and multinational companies, many workers with the need for tough, comfortable and durable, footwear rely on the Ocnarf brand; this is for us a challenge, an incentive and a motivation.

We hope to continue to meet the expectations of those who work and want to be with their feet securely protected.

⦿ Botas de uso geral . Safety Boots

411 SC

Certificado IPQ
Portuguese Quality
Institute Certificate



Sola Sole Compound	PVC Nitrilo Injectado . Injected PVC Nitril Compound
Rasto Sole Pattern	C
Gáspea Upper	100% Couro . Leather
Forro Lining	Pele Natural . Natural Leather
Côr Color	Preto . Black
Norma Norms	EN 345 SB
Tamanho Size	38-47 (SE: 35-38)
Opção Option	Palmilha aço (S3) . Steel insole (S3)

411 SD



Sola Sole Compound	PVC Nitrilo Injectado . Injected PVC Nitril Compound
Rasto Sole Pattern	D
Gáspea Upper	100% Couro . Leather
Forro Lining	Pele Natural . Natural Leather
Côr Color	Preto . Black
Norma Norms	EN 345 S3
Tamanho Size	38-46 (SE: 35-38)
Opção Option	Sem palmilha de aço (SB) . Without steel insole (SB)

211 SC



Sola Sole Compound	PVC Nitrilo Injectado . Injected PVC Nitril Compound
Rasto Sole Pattern	C
Gáspea Upper	Couro . Leather
Forro Lining	Drylex . Drylex
Côr Color	Preto . Black
Norma Norms	EN 345 S3
Tamanho Size	38-47 (SE: 35-38)
Opção Option	Sem palmilha de aço (SB) . Without steel insole (SB)

643 SH



Sola Sole Compound	PU 2D Injectado . PU 2D Injected
Rasto Sole Pattern	H
Gáspea Upper	Couro . Leather
Forro Lining	Cambrel
Côr Color	Preto . Black
Norma Norms	EN 345 S1 P
Tamanho Size	38-46

119 SC



Sola Sole Compound	PVC Nitrilo Injectado . Injected PVC Nitril Compound
Rasto Sole Pattern	C
Gáspea Upper	Couro . Leather
Forro Lining	Cambrel / Carpélio . Cambrel / Fur
Côr Color	Preto / Beije . Black / Beije
Norma Norms	EN 345 SB
Tamanho Size	38-47 (SE: 35-38)
Opção Option	Palmilha de aço (S3) . Steel insole (S3)

176 SD



Sola Sole Compound	PVC Nitrilo Injectado . Injected PVC Nitril Compound
Rasto Sole Pattern	D
Gáspea Upper	100 % Couro . Leather
Forro Lining	Pele Natural . Natural Leather
Côr Color	Carnaz Natural / Castanho . Beije suede / Brown
Norma Norms	EN 347
Tamanho Size	38-46 (SE: 35-38)
Opção Option	Biqueira / Palmilha de aço (EN 345 SB/S3)
	Steel toe cap / Steel insole (EN 345 SB/S3)

◎ Sapatos de uso geral . Safety Shoes

226 SC



Sola Sole Compound	PVC Nitrilo Injectado . Injected PVC Nitril Compound
Rasto Sole Pattern	C
Gáspea Upper	Couro . Leather
Forro Lining	Drylex . Drylex
Côr Color	Preto/Pele branca revestida a PU . Black/White PU coated leather
Norma Norms	EN 345 S3
Tamanho Size	38-47 (SE: 35-38)
Opção Option	Sem palmilha de aço (SB) . Without steel insole (SB)

426 SC



Sola Sole Compound	PVC Nitrilo Injectado . Injected PVC Nitril Compound
Rasto Sole Pattern	C
Gáspea Upper	100% Couro . Leather
Forro Lining	Pele Natural . Natural Leather
Côr Color	Preto . Black
Norma Norms	EN 345 SB
Tamanho Size	38-47 (SE: 35-38)
Opção Option	Palmilha de aço (S3) . Steel insole (S3)

228 SC



Sola Sole Compound	PVC Nitrilo Injectado . Injected PVC Nitril Compound
Rasto Sole Pattern	C
Gáspea Upper	Camurça perfurada . Perforated leather suede
Forro Lining	Drylex . Drylex
Côr Color	Cinza . Grey
Norma Norms	EN 345 SB P
Tamanho Size	38-47 (SE: 35-38)

305 SC



Sola Sole Compound	PVC Nitrilo Injectado . Injected PVC Nitril Compound
Rasto Sole Pattern	C
Gáspea Upper	100% Couro . Leather
Forro Lining	Pele Natural . Natural Leather
Côr Color	Carnaz natural / Pele preta / Pele branca revestido a PU Beije suede / Black grain leather / White PU coated leather
Norma Norms	EN 345 SB
Tamanho Size	38-47 (SE: 35-38)
Opção Option	Palmilha de aço (P) . Steel insole (P)

126 SC



Sola Sole Compound	PVC Nitrilo Injectado . Injected PVC Nitril Compound
Rasto Sole Pattern	C
Gáspea Upper	100% Couro . Leather
Forro Lining	Pele Natural . Natural Leather
Côr Color	Preto . Black
Norma Norms	EN 345 SB
Tamanho Size	38-47 (SE: 35-38)
Opção Option	Palmilha de aço (S3) . Steel insole (S3)

278F SD



Sola Sole Compound	PVC Nitrilo Injectado . Injected PVC Nitril Compound
Rasto Sole Pattern	D
Gáspea Upper	Couro . Leather
Forro Lining	Pele Natural . Natural Leather
Côr Color	Castanho . Brown
Norma Norms	EN 345 SB
Tamanho Size	38-46 (SE: 35-38)

◎ Ferrador de Equídeos . Horses Farrier

306 SC



Sola Sole Compound	PVC Nitrilo Injectado . Injected PVC Nitril Compound
Rasto Sole Pattern	C
Gáspea Upper	100% Pele revestida a PU . PU coated leather
Forro Lining	Pele Natural . Natural Leather
Côr Color	Branco . White
Norma Norms	EN 345 SB WRU
Tamanho Size	38-47 (SE: 35-38)

126 SC




Sola Sole Compound	PVC Nitrilo Injectado . Injected PVC Nitril Compound
Rasto Sole Pattern	C
Gáspea Upper	100% Pele revestida a PU . PU coated leather
Forro Lining	Pele Natural . Natural Leather
Côr Color	Branco . White
Norma Norms	EN 345 SB WRU
Tamanho Size	38-47 (SE: 35-38)
Opção Option	Sem biqueira de aço (EN 347) . Without steel toe cap (EN 347)

350 SC




Sola Sole Compound	PVC Nitrilo Injectado . Injected PVC Nitril Compound
Rasto Sole Pattern	C
Gáspea Upper	100% Pele revestida a PU . PU coated leather
Forro Lining	Pele Natural . Natural Leather
Côr Color	Branco . White
Tamanho Size	38-47 (SE: 35-38)

351 SC



Sola Sole Compound	PVC Nitrilo Injectado . Injected PVC Nitril Compound
Rasto Sole Pattern	C
Gáspea Upper	100% Pele revestida a PU . PU coated leather
Forro Lining	Pele Natural . Natural Leather
Côr Color	Branco . White
Tamanho Size	38-47 (SE: 35-38)

35C SC



Sola Sole Compound	PVC Nitrilo Injectado . Injected PVC Nitril Compound
Rasto Sole Pattern	C
Gáspea Upper	100% Pele revestida a PU . 100% PU coated leather
Forro Lining	Carpêlio . Fur
Côr Color	Branco . White
Norma Norms	EN 345 SB WRU
Tamanho Size	38-47 (SE: 35-38)

111L SA



Sola Sole Compound	Borracha Nitrílica Vulcanizada . Vulcanized Nitrilic Rubber
Rasto Sole Pattern	A
Gáspea Upper	Couro . Leather
Forro Lining	Lã Natural . Natural Fur
Côr Color	Preto . Black
Norma Norms	EN 345 S1 HRO
Tamanho Size	38-45 (SB: 35-48)

◎ Soldadura, fundição e alcatrão . Welders, foundry and asphalt

111 SA

Certificado IPQ
Portuguese Quality
Institute Certificate



Sola Sole Compound	Borracha Nitrílica Vulcanizada . Vulcanized Nitrilic Rubber
Rasto Sole Pattern	A
Gáspea Upper	100% Couro . Leather
Forro Lining	Pele Natural . Natural Leather
Côr Color	Preto . Black
Norma Norms	EN 345 S1 HRO
Tamanho Size	38-45 (SB: 35-48)
Opção Option	Palmilha de aço (S3) . Steel insole (S3)

80 SA



Sola Sole Compound	Borracha Nitrílica Vulcanizada . Vulcanized Nitrilic Rubber
Rasto Sole Pattern	A
Gáspea Upper	Couro . Leather
Forro Lining	Pele Natural . Natural Leather
Côr Color	Preto / Carnaz natural . Black / Beije suede
Norma Norms	EN 345 S1 HRO
Tamanho Size	38-45 (SB: 35-48)
Opção Option	Palmilha de aço (S3) . Steel insole (S3)

26 SB



Sola Sole Compound	Borracha Nitrílica Vulcanizada . Vulcanized Nitrilic Rubber
Rasto Sole Pattern	B
Gáspea Upper	100% Couro . Leather
Forro Lining	Pele Natural . Natural Leather
Côr Color	Preto . Black
Norma Norms	EN 345 S1 HRO
Tamanho Size	35-48 (SA: 38-45)
Opção Option	Palmilha de aço (S3) . Steel insole (S3)

121 SA



Sola Sole Compound	Borracha Nitrílica Vulcanizada . Vulcanized Nitrilic Rubber
Rasto Sole Pattern	A
Gáspea Upper	100% Couro . Leather
Forro Lining	Pele Natural . Natural Leather
Côr Color	Preto . Black
Norma Norms	EN 345 S1 HRO
Tamanho Size	38-45 (SB: 35-48)
Opção Option	Palmilha de aço (S3) . Steel insole (S3)

30A SA



Sola Sole Compound	Borracha Nitrílica Vulcanizada . Vulcanized Nitrilic Rubber
Rasto Sole Pattern	A
Gáspea Upper	Couro . Leather
Forro Lining	Cambrel . Cambrel
Côr Color	Preto . Black
Norma Norms	EN 345-2 FA
Tamanho Size	38-45 (SB: 35-48)
Opção Option	Palmilha de aço (FPA) . Steel insole (FPA)

235 SC



Sola Sole Compound	PVC Nitrilo Injectado . Injected PVC Nitril Compound
Rasto Sole Pattern	C
Gáspea Upper	100 % Couro . Leather
Forro Lining	Cambrel . Cambrel
Côr Color	Castanho . Brown
Norma Norms	EN 345 SB
Tamanho Size	38-47 (SE: 35-38)
Opção Option	Palmilha de aço (S3) . Steel insole (S3)

◎ Trabalho em média tensão . Working medium voltage

30 SA



30R SA



Sola Sole Compound	Borracha Nitrilica Vulcanizada . Vulcanized Nitrilic Rubber
Rasto Sole Pattern	A
Gáspea Upper	Couro . Leather
Forro Lining	Cambrel . Cambrel
Côr Color	Preto . Black
Norma Norms	EN 345-2 FA
Tamanho Size	38-45 (SB: 35-48)
Opção Option	Palmilha de aço (FPA) . Steel insole (FPA) Com Reflector . With reflector band

180 SD



Sola Sole Compound	PVC Nitrilo Injectado . Injected PVC Nitril Compound
Rasto Sole Pattern	D
Gáspea Upper	100% Couro . Leather
Forro Lining	100% Couro . Leather
Côr Color	Preto . Black
Norma Norms	EN 347
Tamanho Size	38-46 (SE: 35-38)
Opção Option	Biqueira / Palmilha de aço (EN 345 SB/S3) Steel toe cap / Steel insole (EN 345 SB / S3)

190 SD



Sola Sole Compound	PVC Nitrilo Injectado . Injected PVC Nitril Compound
Rasto Sole Pattern	D
Gáspea Upper	100% Couro . Leather
Forro Lining	Pele Natural . Natural Leather
Côr Color	Preto . Black
Norma Norms	EN 347
Tamanho Size	38-46 (SE: 35-38)
Opção Option	Biqueira / Palmilha de aço (EN 345 SB/S3) Steel toe cap / Steel insole (EN 345 SB / S3)

230 SD



Sola Sole Compound	PVC Nitrilo Injectado . Injected PVC Nitril Compound
Rasto Sole Pattern	D
Gáspea Upper	100% Couro . Leather
Forro Lining	100% Couro . Leather
Côr Color	Preto . Black
Norma Norms	EN 347
Tamanho Size	38-46 (SE: 35-38)
Opção Option	Biqueira / Palmilha de aço (EN 345 SB / S3) Steel toe cap (EN 345 SB) / Steel insole (S3)

276R SC



Sola Sole Compound	PVC Nitrilo Injectado . Injected PVC Nitril Compound
Rasto Sole Pattern	C
Gáspea Upper	100% Couro . Leather
Forro Lining	Cambrel . Cambrel
Côr Color	Preto . Black
Norma Norms	EN 345 SB
Tamanho Size	38-47 (SE: 35-38)
Opção Option	Palmilha de aço (S3) . Steel insole (S3)

166 SD



Sola Sole Compound	PVC Nitrilo injectado . Injected PVC Nitril Compound
Rasto Sole Pattern	D
Gáspea Upper	100 % Couro . Leather
Côr Color	Preto . Black
Norma Norms	EN 347
Tamanho Size	38-46 (SE: 35-38)
Opção Option	Biqueira / Palmilha de aço (EN 345 SB/S3) Steel toe cap / Steel insole (EN 345 SB / S3)



A

Composto	Borracha Nitrílica Vulcanizada
Material	Vulcanized Nitrilic Rubber
Propriedades	Muito resistente a baixas e altas temperaturas e ao contacto com ácidos, óleos e dissolventes. Boa resistência à abrasão. Antiderrapante e aderência extra. Antiestático.
Properties	Highly heat resistant (-40° c to +300° c) Conductive rubbers allowing to dissipate (antistatic). Highly abrasion resistant. Slip-resistant standards. Oil resistant.
Tamanho Size	38 - 45 (EU)
Côr Color	Preto . Black



B

Composto	Borracha Nitrílica Vulcanizada
Material	Vulcanized Nitrilic Rubber
Propriedades	Muito resistente a baixas e altas temperaturas e ao contacto com ácidos, óleos e dissolventes. Boa resistência à abrasão. Antiderrapante e aderência extra. Anti estático.
Properties	Highly heat resistant (-40° c to +300° c) Conductive rubbers allowing to dissipate (antistatic). Highly abrasion resistant. Slip-resistant standards. Oil resistant.
Tamanho Size	35 - 48 (EU)
Côr Color	Preto . Black



C

Composto	PVC Nitrilo Injectado
Material	Injected PVC Nitril Compound
Propriedades	Resistente ao contacto com ácidos, óleos e dissolventes. Boa resistência à abrasão. Antiderrapante. Não risca nem marca o piso.
Properties	Durable and lightweight. Abrasion and oil resistant. Highly slip-resistant. Non-marking.
Tamanho Size	38 - 47 (EU)
Côr Color	Preto / Branco . Black / White



D

Composto	PVC Nitrilo Injectado
Material	Injected PVC Nitril Compound
Propriedades	Resistente ao contacto com ácidos, óleos e dissolventes. Boa resistência à abrasão. Antiderrapante. Não risca nem marca o piso. Liberta facilmente a sujidade.
Properties	Durable and lightweight. Dirt releasing lugs. Abrasion and oil resistant. Highly slip-resistant. Non-marking.
Tamanho Size	38 - 46 (EU)
Côr Color	Preto / Branco . Black / White



E

Composto	PVC Nitrilo Injectado
Material	Injected PVC Nitril Compound
Propriedades	Resistente ao contacto com ácidos, óleos e dissolventes. Boa resistência à abrasão. Antiderrapante. Não risca nem marca o piso.
Properties	Durable and lightweight. Abrasion and oil resistant. Highly slip-resistant. Non-marking.
Tamanho Size	35 - 38 (EU)
Côr Color	Branco / Preto . White / Black



H

Composto	Poliuretano - PU 2D Injectado
Material	Polyurethane Two Density
Propriedades	Resistente ao contacto com ácidos, óleos e dissolventes. Boa resistência à abrasão. Antiderrapante. Antiestático.
Properties	Lightweight. Abrasion and oil resistant. Highly slip-resistant. Antistatic Self-cleaning lugs.
Tamanho Size	38 - 46 (EU)
Côr Color	Preto/Cinza . Black / Grey

1

Calçado de segurança com biqueira resistente a um choque de energia equivalente a 200 J e a uma compressão de 15KN. O calçado é resistente à descolagem com sola resistente aos hidrocarbonetos, à abrasão, à tracção e pele permeável ao vapor de água.
Footwear in leather and other materials with the exception of footwear fully made of rubber or polymer. With toe cap designed to provide protection against shocks corresponding to an energy level of 200 Joules.

SB

Exigências básicas, ponto 1.
Complying with basic requirements as mentioned before.

S1

Como SB mais parte traseira fechada. Propriedades antiestáticas. Absorção de energia na zona do calcanhar.
In compliance with basic requirements plus closed back plus antistatic properties plus heel energy absorption.

S2

Como S1 mais resistência à penetração da água e absorção de água.
As S1 plus resistance to penetration and absorption of water.

S3

Como S2 mais resistência à perfuração.
As S2 plus resistance to perforation.

A

O calçado cujo material e estrutura permite dissipar as cargas electrostáticas resistência entre 01 MW e 1.000 Ω
Antistatic footwear, 01MW to 1.000 Ω

HRO

Resistência da sola ao calor por contacto (até 300° C durante 1 minuto).
Resistance of the sole to heat by contact (300° C last 1 minute).

WRU


Resistência da parte superior do calçado à penetração e à absorção de água.
Resistance to penetration and absorption of water.

P

Palmilha metálica com protecção contra perfuração até 1.100 N.
Resistance to perforation 1.100 N (steel insole).

CALÇADO DE SEGURANÇA

- 1 Bico de aço/compósito 200 J
Steel toe cap / composite 200 J
- 2 Acolchoado junto à biqueira
Padded area below steel toe cap
- 3 Palmilha de aço 1100 N
Steel insole 1100 N
- 4 Absorção de energia no calcanhar
Heel energy absorption on heel
- 5 Tacão constituído por materiais leves e confortáveis
Soft and comfortable material inside the heel
- 6 Contraforte moldado ao pé e resistente
Resistant stiffening
- 7 Gáspea em pele integral 100% natural
100% natural leather upper
- 8 Ganchos resistentes e anticorrosivos
Resistant and anticorrosive D rings



100% Pele Natural
Natural Leather

SÍMBOLOS SYMBOLS



Resistente a óleos
Oil resistance



300°C 300° C durante um minuto
300° C for 1 minute



Antiestático
Antistatic



Resistente ao desgaste
Abrasive resistance



Pele hidrofugada
Water resistance



Palmilha de aço 1100 N
Steel insole 1100 N



Bico de aço/compósito 200J
Steel toe cap/composite 200J



Resistente a -40° C
Work on -40° C



Flexível
Flexible



Resistente a Hidrocarbonetos
Fuel resistance



Absorção de energia no calcanhar
Heel Energy absorption



Bota de combate a incêndio
Fire fighting boot

Os modelos poderão ser alterados relativamente à forma, côr e características, sem aviso prévio.
Models and characteristics may be changed without previous warning.

Opiniões . Customer reviews



"As botas Ocnarf são fabricadas com materiais de boa qualidade não me causando alergias. É um calçado resistente e confortável. Apesar de serem ligeiramente mais pesadas do que algumas marcas, as botas Ocnarf satisfazem-me plenamente."

José Rodrigues
Solvay Portugal, S.A.
Condutor rondista . Driver

"The Ocnarf footwear is made with quality materials; I have had no allergies problems. It is durable and comfortable. Despite being a little heavier than some other brands, I am fully satisfied."



"As botas são confortáveis, sendo este o segundo modelo que uso. Trabalho num piso com óleo no chão e a sua sola antiderrapante contribui para uma redução das escorregadelas. São de boa qualidade o que permite uma durabilidade de cerca de um ano."

Eduardo Soares do Carmo
Avon Automotive Portugal, Lda.
Operador de Autoclave . Rubber molding

"The boots are comfortable and this is the second model I am using. I work on a greasy floor and the anti-sliding outsoles do reduce the sliding. Their high quality contributes for a long lasting product which, in my case, is around one year."



"Adquiri o primeiro par de botas Ocnarf em 2004. Para substituição deste, adquiri o segundo par em meados de 2008. As botas são bastante resistentes, confortáveis e flexíveis. De uma maneira geral, estou muito satisfeito. Tenho aconselhado as botas Ocnarf aos meus colegas."

Rui Jorge
Ferrador de Equídeos . Horses Farrier

"I acquired the first pair of Ocnarf boots in 2004 which lasted me more than 4 years; to replace these, I acquired recently a second pair. The boots are sufficiently resistant, comfortable and flexible. Overall I am very satisfied. I have suggested the Ocnarf boots to my colleagues."



"Quando incorporei os Bombeiros Voluntários de Leiria, há já 10 anos, foram-me dadas umas botas Ocnarf. Desde essa data que sou bombeira a tempo inteiro, uso-as diariamente. Oferecem-me conforto e segurança, além de terem uma grande durabilidade. As fivelas laterais são bastante práticas e é com rapidez que calçamos e descalçamos este tipo de bota."

Raquel Ferreira
Assoc. Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria
Bombeira de 1ª Classe, TAS . 1st Class Firewomen

"When I incorporated the Voluntary Firemen Brigade of Leiria, 10 years ago, I was given Ocnarf boots. Since then - being a full time firewoman - I am using them daily. They offer me comfort and security, besides having a great durability. The lateral buckles are practical to use and the boots are easily put on and taken off."



Instalações Ocnarf
Ocnarf Facilities



OCNARF - CALÇADO, LDA

Rua Nossa Senhora de Lurdes, 12
Ribafria - Apartado 220 2476-901 Benedita - PORTUGAL
Tel.: (+351) 262 929 254 . Fax: (+351) 262 928 594
www.ocnarf.com . E-mail: info@ocnarf.com

DISTRIBUIDOR